

Chapter 4 Civil Works

TABLE OF CONTENTS:

4.1	FOUNDATIONS.....	2
4.2	OTHER CIVIL WORKS.....	2
4.2.1	Temporary facilities.....	2
4.2.2	Roads.....	2
4.2.3	Dike.....	3
4.2.4	Small works.....	3
4.3	LOGISTICS.....	3
4.4	CONSTRUCTION EQUIPMENT.....	3
4.4.1	Major equipment.....	3
4.4.2	Fall back plan.....	4
APPENDICES:		
	APPENDIX 4.1: FOUNDATION DRAWING (12 PILES).....	5
	APPENDIX 4.2: PILE-PLAN.....	6
	APPENDIX 4.3: ANKER.....	7
	APPENDIX 4.4: ANKER CONSTRUCTION.....	8

4.1 FOUNDATIONS

The design of the standard foundation for the GEW 1.5s turbine with a hubheight of 65 meter is enclosed in the appendix of this chapter. This foundation has standard 12 piles and has the shape of a cross.

For the final engineering and decision which type of foundations will be used, Siemens will do soil investigations at different turbine locations at the dike. From our experience from Slufter 1, we know that there are differences in the soil conditions at different locations. The exact pile-length will be based on the soil investigation. Alternatively we can build for example a cross-foundation with extra piles (16) or a slab foundation. Both types are already engineered and built at Slufter 1.

The foundations will be placed in the dike, with the top of the foundation just below the level of the existing road. The road will be constructed on top of the foundations. If necessary for technical reasons the dike will be broadened with sand at the turbine positions. Depending on the width of the dike and the foundation dimensions it might be possible that parts of the concrete are visible at the lower side of the dike.

Because the width of the dike is relatively small, it could be necessary to protect the foundation against frost. This will be valid mainly for part of the foundation facing the parking side.

Construction of the foundations and pouring of concrete will take place from the public parking at the beach-side / boulevard.

4.2 OTHER CIVIL WORKS

4.2.1 Temporary facilities

During the construction phase the necessary facilities will be at the site. This includes a portocabin for personnel / project management, water as well as electricity from a generator.

4.2.2 Roads

The existing road at the dike needs to be broken down at the 9 turbine locations. During construction this road will be re-routed at the inside of the dike with sand and steel plates.

The permanent road will be build on top of the foundations. During engineering of the foundations this is taken into account. At the foundation drawing the road is shown on top of the foundation.

4.2.3 Dike

As indicated in paragraph 4.2.1 at some locations the dike needs to be broadened in order to be able to place the foundation and the road. This will be done by adding sand sourced from the new foundation positions. We assume that the necessary permission by WEOM and 'Rijkswaterstaat' will be given for this.

4.2.4 Small works

For small civil works a local contractor will be hired during the project execution. This includes for example excavation and construction of temporary roads.

The poles on the boulevard side at the nine turbine locations will also be removed during the construction. They will be replaced after completion of the wind park.

4.3 LOGISTICS

The construction of the wind park Slufterdam West calls for a detailed logistical planning. Access to the site will be from the boulevard side. The main works (cranes, concrete pouring) will be done from the boulevard parking and not on the dike. For smaller works and transportation temporary roads at the turbine locations will be and re-routed at the inside of the dike.

During construction / works at the boulevard, signals will be placed at the parking to warn any possible passer-by.

We also refer to the project management (chapter 3 Technical Part) for more details about the logistics and project plan.

4.4 CONSTRUCTION EQUIPMENT

4.4.1 Major equipment

Major equipment needed for the realisation of the wind park include cranes (main crane and support crane), excavation equipment, pile-driver and truck mixers.

Cranes are needed during erection of the turbines. Excavation equipment is needed at different times throughout the project execution for smaller works / temporary roads. To a bigger extent they are needed at the start of the foundation works. The pile driver is only needed at the beginning of the foundation works. Truck mixers are used during construction of the foundations.

For details about the length in days / weeks of the particular items we refer to the preliminary project planning in chapter 8 of the Technical Part.

4.4.2 Fall back plan

Siemens Nederland co-operates with first class suppliers of equipment / components. Siemens has good experience with these companies for multiple projects. The selected suppliers are selected a/o on the company size and the available number and capacity of equipment. This reduces the risk of delays in project execution by the absence of critical construction equipment.



Client : WEOM bv
Project : Windpark Slufterdam West
Your ref. : 2002/S 27-020797

Page : 5 of 8
Our ref. : 308200200005
Date : 30 July 2002

APPENDIX 4.1: FOUNDATION DRAWING (12 PILES)



Stab-Nr.	X (m)	Y (m)	Lg (m)
1	2.90	3.22	4.08
2	2.99	3.31	4.17
3	3.07	3.39	4.26
4	3.16	3.48	4.34
5	3.25	3.57	4.43
6	3.33	3.65	4.52
7	3.42	3.74	4.60
8	3.51	3.83	4.69
9	3.59	3.91	4.78
10	3.68	4.00	4.86



Stab-Nr.	X (m)	Y (m)	Lg (m)
11	3.76	4.08	4.95
12	3.85	4.17	5.03
13	3.94	4.26	5.12
14	4.02	4.34	5.20
15	4.11	4.43	5.29
16	4.20	4.52	5.37
17	4.28	4.60	5.45

untere Bewehrung


obere Bewehrung

Stäbe Pos. ⑩ bis ⑮
 ⌀16 Biege- und Lendurchmesser = 400mm
 ⌀20 Biege- und Lendurchmesser = 450mm



⑩ 18 ⌀ 10 (5.25)
 (3x6=18) ⌀4,24m
 ⑪ 18 ⌀ 10 (4.20)
 (3x6=18) ⌀3,21m
 Die Angabe des Kreisdurchmessers bezieht sich auf Achsabstand der Eisen




Draufsicht Pos. 28





Draufsicht Pos. 27



Pfahlausbildung im Fundamentbereich



Draufsicht




Detail M. 1:20

②7 480 ⌀ 12 (1.85)
 (8 pro Ankerpaar)

Im Fundament mittig auf ca. 5,60m Durchmesser und 0,40m Dicke B45 naß in naß einbauen. Die Oberfläche ist abzubreiten. Im Innern des Turmes ist eine Betonüberhöhung von 5cm einzuarbeiten.

Im Bereich der Leerrohre ist die Bewehrung brüchig zu verschieben. Zwischenräume 220cm konstruktiv mit ⌀16 bewehren. Keine Bewehrung an die Ankerbolzen anbinden. Bitumenanstrich nicht beschädigen.



Wegen der großen Betonabmessungen ist zur Vermeidung schädlicher Auswirkungen infolge Abbindewärme und Schwindwirkung ein Betontechnologe einzuschalten.

④ 1 ⌀ 16 (812,90m Gesamtlänge) (4x29=116)
 Wahre Längen siehe Tabelle

Stab-Nr.	X (m)	Y (m)	Lg (m)
1	1.92	1.51	5.42
2	2.00	1.52	5.52
3	2.08	1.53	5.63
4	2.17	1.55	5.75
5	2.26	1.56	5.88
6	2.35	1.58	6.01
7	2.43	1.59	6.09
8	2.52	1.60	6.20
9	2.61	1.62	6.33
10	2.69	1.63	6.43
11	2.78	1.64	6.54
12	2.86	1.66	6.66
13	2.95	1.67	6.77
14	3.04	1.69	6.90
15	3.12	1.70	7.00
16	3.21	1.71	7.11
17	3.29	1.73	7.23
18	3.38	1.74	7.34
19	3.47	1.76	7.47
20	3.55	1.77	7.59
21	3.64	1.78	7.68
22	3.73	1.80	7.81
23	3.81	1.81	7.91
24	3.90	1.82	8.02
25	3.98	1.84	8.14
26	4.07	1.85	8.25
27	4.16	1.87	8.38
28	4.24	1.88	8.48
29	4.33	1.89	8.59

⑤ 1 ⌀ 16 (1043,60m Gesamtlänge) (4x55=220)
 Wahre Längen siehe Tabelle

Stab-Nr.	X (m)	Y (m)	Lg (m)
1	1.51	4.30	4.79
2	1.52	4.32	4.81
3	1.53	4.34	4.83
4	1.55	4.38	4.87
5	1.56	4.40	4.90
6	1.58	4.44	4.94
7	1.59	4.46	4.97
8	1.60	4.48	5.00
9	1.62	4.52	5.04
10	1.63	4.54	5.06
11	1.64	4.56	5.09
12	1.66	4.60	5.13
13	1.67	4.62	5.16
14	1.69	4.66	5.20
15	1.70	4.68	5.23
16	1.71	4.70	5.26
17	1.73	4.74	5.30
18	1.74	4.76	5.33
19	1.76	4.80	5.37
20	1.77	4.82	5.40
21	1.78	4.84	5.43
22	1.80	4.88	5.47
23	1.81	4.90	5.50
24	1.82	4.92	5.53
25	1.84	4.96	5.57
26	1.85	4.98	5.60
27	1.87	5.02	5.64
28	1.88	5.04	5.67
29	1.89	5.06	5.70

⑥ 1 ⌀ 16 (482,90m Gesamtlänge) (4x29=116)
 Wahre Längen siehe Tabelle

Stab-Nr.	X (m)	Y (m)	Lg (m)
1	1.92	2.96	3.88
2	2.00	3.04	3.96
3	2.09	3.13	4.04
4	2.17	3.21	4.12
5	2.26	3.30	4.20
6	2.35	3.39	4.28
7	2.43	3.47	4.36
8	2.52	3.56	4.44
9	2.61	3.65	4.52
10	2.69	3.73	4.60
11	2.78	3.82	4.68
12	2.86	3.90	4.76
13	2.95	3.99	4.84
14	3.04	4.08	4.92
15	3.12	4.16	5.00
16	3.21	4.25	5.08
17	3.29	4.33	5.16
18	3.38	4.42	5.24
19	3.47	4.51	5.32
20	3.55	4.59	5.40
21	3.64	4.68	5.48
22	3.73	4.77	5.56
23	3.81	4.85	5.64
24	3.90	4.94	5.72
25	3.98	5.02	5.80
26	4.07	5.11	5.88
27	4.16	5.20	5.96
28	4.24	5.28	6.04
29	4.33	5.37	6.12

④2 20 ⌀ 10 (7.00) für die Montage


Leerrohre, Fundamentanker und Fundamentring nach Angabe der Fa. Enron Wind GmbH

Baustoffe:
 Beton: B 35, B45 (Kriech- und Schwindwände)
 Zementart: Z25 oder Z35/425L
 Betonstahl: Bst. 500S
 Betondeckung: 5,0 cm
 Werkstoff des Ankerriegels: S355J2G3-Z15
 Werkstoff der Anker: Güte B 8
 Ankerkorb siehe Blatt 2

Betonzuschlagstoffe für die untere Schicht (ca. 50cm) mit <= ⌀ 16 mm herstellen.

Standort: Sluffer
 WKA-Nr.: 6 und 8

Fröhling & Rathjen
 Schulstraße 22
 12489 Marzfeld
 Telefon: 030 664 988 180
 Fax: 030 664 988 189



1. Lasten am Turmfußflansch


Lastfall	F _x (kN)	F _y (kN)	M _x (kNm)	M _y (kNm)	γ _f
LM34 E 2.1a	1540	370	550	20300	1.0
APX 70 S 1.311	1580	395	1265	20820	1.0
LM34 S 1.341	1570	55	2960	4740	1.0
LM34 E 2.1a	2200	555	835	30910	1.5
APX 70 N1.0b	1570	240	180	15500	1.0

2. Betriebslastspektrum siehe Bauvorschrift; Angaben für die Fundamentberechnung

Entwurf: Enron Wind GmbH
 Hölzlerfeld 5A, 48499 Satzberg
 Bauteil: Fundament
 Darstellung: Bewehrungsplan
 Maßstab: 1:50
 Auftrag Nr.: 286-1/02
 Blatt Nr.: 37a
 Rev./PK: Ro./PK
 Lie.: Lie.
 Marzfeld, den 17.04.2002

APPENDIX 4.2: PILE-PLAN






Grundriß

1.) Pfahllasten	Druck (kN)	Zug (kN)
Extremlastfall ohne Kranbetrieb	1130	kein Zug
N-Lastfall mit Kranbetrieb	1092	kein Zug
Anlage in Betrieb mit Kranbetrieb	schwankend bis 1264	kein Zug

Der Nachweis der äußeren Tragfähigkeit der Pfähle ist vom Baugrundgutachter zu erbringen.

- Vom Baugrundgutachter ist örtlich zu prüfen, ob der vorhandene Baugrund imstande ist, das Frischbetongewicht von $2.00 \times 25.00 + 2.00 = 52.00 \text{ KN/m}^2$ aufzunehmen. Ansonsten ist der Aufsteller zu benachrichtigen.
- Exemplarisch wurde für die innere Tragfähigkeit ein Stahlbetonrammpfahl "Centrum" Typ 16 bemessen. $B 45, b/d = 40/40\text{cm}$, Längsbewehrung $16 \phi 12, \text{BSt } 500 \text{ WR}$. Sollten andere Pfähle zur Ausführung kommen, müssen diese den oben genannten Abmessungen mindestens entsprechen.
- Beton auf eventuelle Aggressivität des Baugrundes einstellen.
- Diese Gründung kann nur bei normalen Betriebslastfällen mit einem Kran (960 kN Gesamtgewicht) im Schrittempo überfahren werden.


Vor Baubeginn Maße prüfen



Schnitt a-a


Pfahlkopf bis UK Fundament abstimmen. Bewehrung muß 0,80 m ins Fundament einbinden.

Zulässiger höchster Grundwasserstand bis UK Fundament



Schnitt 1-1

Details M. 1:50



Schnitt 2-2

Baustoffe

Pfähle: B45, BSt 500 WR
 Fundament: B35, B45 (kriech- und schwindarmen Beton für die Außenbauteile)
 Betonstahl: Bst. 500S

VORABZUG

Standort: Sluffer

WKA-Nummer: 6 und 8

*a" geän. am 19.04.2002: Texte SB

Fröhling & Rathjen		Schulstraße 22 21698 Harsefeld	
Gesellschaft bürgerlichen Rechts mit beschränkter Haftung		Tel.: 04164/898180	
Ingenieurbüro für Baustatik, Hoch- und Tiefbau		Fax.: 04164/898189	
Bauwerk: Fundament mit Pfahlgründung der Windkraftanlage TW 1,5S mit 64,7m Turm, WZ=III			
Planverfasser:			
Antragsteller: Enron Wind GmbH Holsterfeld 5A, 48499 Salzbergen			
Bauteil:	Draufsicht	Darstellung:	
	Schnitt	Schal- und Rammpfan	
Maßstab:	Auftrag Nr.:	Blatt Nr.:	gez.:
1:100	286.1/02	1*a"	Rö./SB
			gepr.:
			Lie.
Harsefeld, den 17.04.2002			

Client : WEOM bv
Project : Windpark Slufterdam West
Your ref. : 2002/S 27-020797

Page : 7 of 8
Our ref. : 308200200005
Date : 30 july 2002

APPENDIX 4.3: ANKER




Client : WEOM bv
Project : Windpark Slufterdam West
Your ref. : 2002/S 27-020797


Page : 8 of 8
Our ref. : 308200200005
Date : 30 july 2002

APPENDIX 4.4: ANKER CONSTRUCTION







Schnitt a-a




Draufsicht Kopfplatte



Fußplatte 200/200/10mm



Kopfplatte 100/200/10mm



Draufsicht Ankerring M. 1:50

Werkstoffe:

Ankerring und -bolzen: (siehe Blatt 2)
Tragkonstruktion Ankerring: St.37-2

VORABZUG

Fröhling & Rathjen Schulstraße 22, 21698 Harsefeld
Gesellschaft bürgerlichen Rechts mit beschränkter Haftung Tel.: 04164/2063
Ingenieurbüro für Baustatik, Hoch- und Tiefbau Fax.: 04164/2394

Bauwerk: Fundament als Pfahlgründung der Windkraftanlage
TW 1,5S mit 64,7m Turm, WZ III


Planverfasser:

Antragsteller: Enron Wind GmbH
Holsterfeld 5 a, 48499 Salzbergen

Bauteil: Tragkonstruktion für den Ankerring Darstellung: Detail

Maßstab: 1:10	Auftrag Nr.: 286/01	Blatt Nr.: 4	gez.: RÖ.	gepr.: Lie.
---------------	---------------------	--------------	-----------	-------------

Harsefeld, den 26.02.2001



Gewindebereich isolieren
 Vergußmörtel nach DIN 1045, 6.7.1 und 7.6.5
 Mindestdruckfestigkeit $\beta_{WN, 200} = 65 \text{ N/mm}^2$ bzw. B65

120x Ankerbolzen entspr. DIN EN 24 014-M36x1475-8.8
 beidseitig 150mm Gewinde, ISO-passend
 mit Bitumenanstrich (Schichtdicke mind. 100um) im gewindefreien Bereich
 Vorspannkraft, hydraulisch aufgebracht 300kN nach 30 Tagen
 Dehnweg = 2,07 mm
 240x Scheibe DIN 125-37-300 HV \checkmark DIN 267 Teil 10-tZn
 240x Skt.-Mutter DIN EN 24 032-M36 \checkmark DIN 267 Teil 10-tZn
 Gewinde und Mutterkopfaufgabe MoS2 geschmiert
 Es sind komplette Sätze von Ankerstangen,
 Muttern und Scheiben zu verwenden

Gewindebereich isolieren
 Muttern gegen lösen sichern

Tragkonstruktion
 für den Ankerring
 siehe Blatt 4

Zur Stabilisierung des Ankerkorbes
 sind unten wie oben jeweils mind. zusätzlich
 10 Gegenmuttern mit entsprechenden
 Scheiben vorzusehen

Werkstoff des Ankerringes: S355J2G3-Z15
 Werkstoff der Anker: Güte 8.8

VORABZUG

Fröhring & Rathjen		Schulstraße 22 21698 Harsefeld	
Gesellschaft bürgerlichen Rechts mit beschränkter Haftung		Tel.: 04164/2063	
Ingenieurbüro für Baustatik, Hoch- und Tiefbau		Fax.: 04164/2394	
Bauwerk:	Fundament als Pfahlgründung der Windkraftanlage TW 1,5S mit 64,7m Turm, WZ=III		
Planverfasser:			
Antragsteller:	Enron Wind GmbH Holsterfeld 5a, 48499 Salzbergen		
Bauteil:	Ankerkorb	Darstellung: Detail	
Maßstab:	1:10	Auftrag Nr.: 286/01	Blatt Nr.: 2 gez.: Rö.
Harsefeld, den 26.02.2001			

Vor Baubeginn Maße prüfen